

1-5L Einzelglasreaktor

Artikelnummer: KR-1S



Introduction

Finden Sie Ihr ideales Glasreaktorsystem für synthetische Reaktionen, Destillation und Filtration. Wählen Sie zwischen Volumina von 1 bis 200 l, einstellbarer Rühr- und Temperaturregelung sowie benutzerdefinierten Optionen. KinTek ist für Sie da!

[Mehr erfahren](#)

Modell	KGR-1	KGR-2	KGR-3	KGR-5
Reaktorvolumen	1L	2L	3L	5L
Trichtergröße	0,2L	0,2L	0,2L	0,5 l
Vakuumversiegelung	Teflon+Viton-Dichtung			
Geschwindigkeitskontrolle	Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung per Knopfdruck			
Rührgeschwindigkeit	0-1300 U/min			
Arbeitstemperatur	-80~250°C			
Vakuum	0,098 MPa			
Sicherheitsschutz	Überstrom-/Erdschluss-/Übertemperaturschutz			
Arbeitsumfeld	5-35°C			
Stromversorgung	110-440 V, 50/60 Hz			
Gesamtabmessungen	480*420*1110 mm	480*420*1110 mm	480*420*1110 mm	591*520*1594mm
Reingewicht	19kg	20kg	21kg	34kg