

10L Kurzwegdestillation

Artikelnummer: SPD-10



Einführung

Extrahieren und reinigen Sie gemischte Flüssigkeiten ganz einfach mit unserem 10-Liter-Kurzwegdestillationssystem. Hochvakuum und Niedertemperaturheizung für optimale Ergebnisse.

[Mehr erfahren](#)

Glaswaren	Glasmaterial	Glas mit hohem Borosilikatgehalt 3.3
	Flaschenvolumen	10L
	Auffangkolben	2*1000ml
	Kühlfalle	Trockeneis-Kondensator
Heizmantel	Heizleistung	2100W
	Temperaturbereich	RT-380°C
	Thermometer	PT100
	Rührmethode	Magnetisch
	Mitreibende Kraft	40W
	Rührgeschwindigkeit	50-2000 U/min
Kühlzirkulator	Temperaturbereich	-10-99°C
	Reservevolumen	10L/200*180*160mm
	Fördermenge der Pumpe	6 l/min
Vakuumpumpe	Pumpentyp	Zweistufige Drehschieberpumpe
	Pumprate	2,2L/S bei 50HZ; 2,6L/S bei 60HZ
	Ultimativer Druck	3Pa
	Nennleistung	400/370 kW
	Reingewicht	21kg
Beschlüge	Unterstützer	150 x 150 mm SS-Buchse mit Korkring
	Vakuumleitungen	Silikonschlauch
	Keck-Klemme	SS/Kunststoff
	Thermometer	Bereich 0-200 °C mit 30 cm Länge