

20L Kurzwegdestillation

Artikelnummer: SPD-20



Introduction

Extrahieren und reinigen Sie gemischte Flüssigkeiten effizient mit unserem 20-Liter-Kurzwegdestillationssystem. Hochvakuum und Niedertemperaturheizung für optimale Ergebnisse.

[Mehr erfahren](#)

Glaswaren	Glasmaterial	Glas mit hohem Borosilikatgehalt 3.3
	Kolbenvolumen	20L
	Auffangkolben	4*2000ml
	Kühlfalle	Trockeneis-Kondensator
Heizmantel	Heizleistung	3000W
	Temperaturbereich	RT-380 °C
	Thermometer	PT100
	Rührmethode	Magnetisch
	Mitreisende Kraft	40W
	Rührgeschwindigkeit	50-2000 U/min
Kühlzirkulator	Temperaturbereich	-10-99°C
	Reservevolumen	15L/250*160*200mm
	Fördermenge der Pumpe	6 l/min
Vakuumpumpe	Pumpentyp	Zweistufige Drehschieberpumpe
	Pumprate	2,2L/S bei 50HZ; 2,6L/S bei 60HZ
	Ultimativer Druck	3Pa
	Nennleistung	400/370 kW
	Reingewicht	21kg
Beschlüge	Unterstützer	150 x 150 mm Edelstahl-Buchse mit Korkring
	Vakuumleitungen	Silikonschlauch
	Keck-Klemme	SS/Kunststoff
	Thermometer	Bereich 0-200 °C bei 30 cm Länge