

5L Kurzwegdestillation

Artikelnummer: SPD-5



Einführung

Erleben Sie eine effiziente und hochwertige 5-Liter-Kurzwegdestillation mit unserem langlebigen Borosilikatglas, dem schnell aufheizenden Mantel und der feinen Montagevorrichtung. Extrahieren und reinigen Sie Ihre gemischten Zielflüssigkeiten problemlos unter Hochvakuumbedingungen. Erfahren Sie jetzt mehr über seine Vorteile!

[Mehr erfahren](#)

Glaswaren	Glasmaterial	Glas mit hohem Borosilikatgehalt 3.3
	Flaschenvolumen	5L
	Auffangkolben	3*1000ml
	Kühlfalle	Trockeneis-Kondensator
Heizmantel	Heizleistung	1100W
	Temperaturbereich	RT-380°C
	Thermometer	PT100
	Rührmethode	Magnetisch
	Mitreibende Kraft	40W
	Rührgeschwindigkeit	50-2000 U/min
Kühlzirkulator	Temperaturbereich	-10-99°C
	Reservevolumen	6L/180*160*150mm
	Fördermenge der Pumpe	4 l/min
Vakuumpumpe	Pumpentyp	Zweistufige Drehschieberpumpe
	Pumprate	1,1 l/s bei 50 Hz; 1,3L/S bei 60HZ
	Ultimativer Druck	3Pa
	Nennleistung	400/370 kW
	Reingewicht	19kg
Beschlüge	Unterstützer	150 x 150 mm Edelstahl-Buchse mit Korkring
	Vakuumleitungen	Silikonschlauch
	Keck-Klemme	SS/Kunststoff
	Thermometer	Bereich 0-200 °C mit 30 cm Länge