

Unterer Hubofen

Artikelnummer: KT-BL



Introduction

Effiziente Produktion von Chargen mit hervorragender Temperaturgleichmäßigkeit mit unserem Bodenhebeofen. Er verfügt über zwei elektrische Hebebühnen und eine fortschrittliche Temperaturregelung bis zu 1600°C.

[Mehr erfahren](#)

| Modell des Ofens | | KT-BL | |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Arbeitstemperaturbereich | | 1100/1300/1600°C | |
| Material der Kammer | | Al2O3 polykristalline Faser | |
| Heizelement | | Siliziumkarbid/Molybdän-Disilizid | |
| Heizrate | | 0-20°C/min | |
| Temperaturfühler | | Thermoelement Typ K/S/B | |
| Temperaturregler | | PID-Regler mit Touchscreen | |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | | ±1°C | |
| Gleichmäßigkeit der Temperatur | | ±5°C | |
| Elektrische Versorgung | | AC110-220V,50/60HZ | |
| Standard-Kammergrößen Lagerbestände | | | |
| Kammergröße (mm) | Effektives Volumen (L) | Kammergröße (mm) | Effektives Volumen (L) |
| 200x200x300 | 12 | 400x400x500 | 80 |
| 300x300x300 | 27 | 500x500x500 | 125 |
| 300x400x300 | 36 | 600x600x600 | 216 |
| 400x400x400 | 64 | 800x800x800 | 512 |
| Kundenspezifische Größen und Volumen werden akzeptiert | | | |

| Nr. | Beschreibung | Menge |
|-----|----------------------------|-------|
| 1 | Ofen | 1 |
| 2 | Thermoblock | 1 |
| 3 | Tiegelzange | 1 |
| 4 | Hitzebeständiger Handschuh | 1 |
| 5 | Betriebshandbuch | 1 |