

Filmgraphitisierungsofen Mit Hoher Wärmeleitfähigkeit

Artikelnummer: GF-03



Einführung

Der Filmgraphitisierungsofen mit hoher Wärmeleitfähigkeit hat eine gleichmäßige Temperatur, einen geringen Energieverbrauch und kann kontinuierlich betrieben werden.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikationen des Produktmodells	GF-03-Φ40×100	GF-03-Φ50×100	GF-03-Φ60×100	GF-03-Φ90×160
Volumen (L)	125	196	282	1000
Nenntemperatur (C)	2800	2800	2800	2800
Grenztemperatur (C)	3100	3100	3100	3100
Effektive Heizfläche (mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ900×1000
Leistung (KW)	150	200	30	600
Frequenz (HZ)	1500	1000	1000	1000
Methode zur Temperaturkontrolle	Elektrischer Thermostat von Japan Shima			
Heizmethode	Induktionsheizung			
Vakuumsystem	Drehschieber-Vakuumpumpe (für hohe Vakuumanforderungen sind Roots-Vakuumpumpe und Öldiffusionspumpe erforderlich)			
Sinteratmosphäre	N ² Ar und andere Gase			
Nennspannung der Stromversorgung (V)	380			
Nennheizspannung (V)	750			
Vakuumgrenze (Pa)	100 (vakuumkalter Zustand)			