

Horizontaler Autoklav-Dampfsterilisator

Artikelnummer: KT-P01



Introduction

Der horizontale Autoklav-Dampfsterilisator verwendet die Schwerkraftverdrängungsmethode, um die kalte Luft in der Innenkammer zu entfernen, sodass der innere Dampf- und Kaltluftgehalt geringer ist und die Sterilisation zuverlässiger ist.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
Volumen der Sterilisationskammer	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400L φ700×1100	500L φ700×1300mm
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa				
Bewertete Arbeitstemperatur	134°C				
Auswahl der Sterilisationstemperatur	40°C-134°C				
Auswahlbereich für die Timing-Zeit	0-60min				
Wärmeleichmäßigkeit im Sterilisationsraum	≤±2°C				
Strom/Versorgungsspannung	9 kW/380 V 50 Hz	9 kW/380 V 50 Hz	12 kW/380 V 50 Hz	18 kW/380 V 50 Hz	18 kW/380 V 50 Hz
Abmessungen (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Transportgröße (mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
Brutto Gewicht netto Gewicht	320/240kg	350/260kg	465/365 kg	530/420 kg	580/470 kg