

Puls-Vakuum-Hebesterilisator

Artikelnummer: KT-Q02



Introduction

Der Puls-Vakuum-Hebesterilisator ist ein hochmodernes Gerät für eine effiziente und präzise Sterilisation. Es nutzt pulsierende Vakuumtechnologie, anpassbare Zyklen und ein benutzerfreundliches Design für einfache Bedienung und Sicherheit.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-60SV	KT-80SV	KT-100SV	KT-120SV
Effektives Volumen der Sterilisationskammer	60L $\varnothing 396 \times 490$ mm	80L $\varnothing 396 \times 650$ mm	100L 504 $\times 404 \times 502$ mm	120L 504 $\times 404 \times 590$ mm
Höhe nach dem Anheben	1310	1590	1475	1565
Arbeitsdruck	0,22 MPa			
Betriebstemperatur	134°C			
Thermische Gleichmäßigkeit	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
Timing-Auswahlbereich	0-99min			
Temperaterauswahlbereich	105-134°C			
Strom/Versorgungsspannung	Leistung des Dampferzeugers: 3 kW Leistung des Trocknungsbandes: 2,4 kW/AC220V 50 Hz		Leistung des Dampferzeugers: 3,6 kW Leistung des Trocknungsbandes: 2,4 kW/AC220V 50 Hz	
Abmessungen (mm)	686 $\times 556 \times 913$	686 $\times 556 \times 1035$	840 $\times 600 \times 970$	840 $\times 600 \times 1060$
Transportvolumen (mm)	789 $\times 656 \times 1013$	786 $\times 656 \times 1135$	940 $\times 610 \times 1000$	940 $\times 610 \times 1075$
Brutto Gewicht netto Gewicht	210 kg/180 kg	230 kg/200 kg	300 kg/270 kg	325 kg/295 kg