

Vertikaldruck-Dampfsterilisator (Automatischer Typ Mit Flüssigkristallanzeige)

Artikelnummer: KT-C04



Introduction

Der automatische Vertikalsterilisator mit Flüssigkristallanzeige ist ein sicheres, zuverlässiges Sterilisationsgerät mit automatischer Steuerung, das aus einem Heizsystem, einem Mikrocomputer-Steuerungssystem sowie einem Überhitzungs- und Überspannungsschutzsystem besteht.

[Mehr erfahren](#)

Modell	KT-35HD	KT-50HD	KT-75HD	KT-100HD
Volumen der Sterilisationskammer	35L ϕ 318×450mm	50L ϕ 340×550mm	75L ϕ 400×600mm	100L ϕ 440×650mm
Arbeitsstress behoben	0,22 MPa			
Bewertete Arbeitstemperatur	134°C			
Arbeitsdruck	0,25 MPa			
Thermische Gleichmäßigkeit	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
Timing-Auswahlbereich	0-99 Minuten/0-99 Stunden und 59 Minuten			
Temperaturauswahlbereich	1-134°C			
Strom/Versorgungsspannung	1 x 2,5 kW/220 V Wechselstrom, 50 Hz	2 x 2,5 kW/220 V Wechselstrom, 50 Hz	3 x 2,5 kW/220 V Wechselstrom, 50 Hz	
Abmessungen (mm)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
Transportvolumen (mm)	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
Brutto Gewicht netto Gewicht	81 kg/63 kg	94 kg/74 kg	113 kg/93 kg	125 kg/105 kg